

Uchwała Nr 31/169/2024
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie
zimowym 2024/2025.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się plan zimowego utrzymania dróg powiatowych na sezon zimowy 2024/2025 stanowiący załącznik do Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Stalowowolski

Janusz Zarzeczny

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO

SEZON ZIMOWY 2024 / 2025

Zawartość opracowania :

1. Opis techniczny planu ZUD
2. Wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem
3. Wykaz dróg powiatowych nieobjętych zimowym utrzymaniem
4. Lokalizacja odcinków dróg do zwalczania śliskości zimowej
5. Dane liczbowe, zakresy rzeczowe odśnieżania
6. Wykaz chodników, ścieżek rowerowych na terenie gm. Stalowa Wola
7. Wykaz chodników na terenie pozostałych gmin
8. Wykaz trasy rowerowej Green Velo
9. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach
10. Standardy zimowego utrzymania chodników i ścieżek rowerowych
11. Mapa dróg powiatowych na terenie Stalowej Woli
12. Mapa dróg powiatowych na terenie powiatu stalowowolskiego

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Stalowej Woli
ul. Przemysłowa 6, tel. 0158444631
37-450 Stalowa Wola
REGON 830413544

Dyrektor:

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych.....
w Stalowej Woli
mgr inż. Piotr Słowiński

Sporządził:

.....

Stalowa Wola 14.10.2024 r

OPIS TECHNICZNY
Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych
sezon zimowy 2024/2025

Zimowym utrzymaniem objęto drogi powiatowe w m. Stalowa Wola oraz na terenie gmin: Pysznica, Zaleszany, Bojanów, Radomyśl, Zaklików.

W sezonie 2024/2025 drogi powiatowe będą utrzymywane w niżej wymienionych standardach zimowego utrzymania:

w standardzie II	-	5,784 km
w standardzie III	-	32,794 km
w standardzie IV	-	9,686 km
w standardzie V	-	92,832 km
w standardzie VI	-	47,767 km
Razem:		188,863 km

Zimowym utrzymaniem objęto łącznie 188,863 km dróg, natomiast 11,402 km nie zostało objętych z uwagi na minimalny ruch kołowy, przeważnie na drogach gruntowych o parametrach uniemożliwiających prowadzenie akcji (koniec odcinków, wąskie, kręte przejazdy, brak nawrotu itp.)

Likwidacją gołoledzi objęto całe ciągi ulic łącznie na długości 22,516 km, oraz drogi: nr 1024R Stalowa Wola – Pysznica na długości 1,992 km, nr 1027R Stalowa Wola – Przyszów na długości 3,057 km i nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa na długości 10,509 km. Na pozostałych drogach likwidacją gołoledzi objęto miejsca niebezpieczne na odcinkach o łącznej długości 59,100 km.

Całością prac związanych z zimowym utrzymaniem kieruje Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli. Sprzęt do zwalczania śliskości i odśnieżania dróg został wynajęty w drodze przetargów i będzie dysponowany przez ZDP. Materiały do zwalczania śliskości zabezpieczono również w drodze przetargu. Zimowe utrzymanie dróg będzie odbywać się przy użyciu pługów odśnieżnych oraz piaskarek z użyciem soli drogowej i mieszanki piaskowo – solnej 40%, a w sprzyjających warunkach atmosferycznych mieszanki 20%.

Odśnieżanie dróg objętych zimowym utrzymaniem odbywać się będzie przy pomocy pługów odśnieżnych, a w razie potrzeby przy pomocy sprzętu ciężkiego typu równiarka, ładowarka. Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych będzie się odbywać przez odśnieżanie i zwalczanie śliskości z zastosowaniem piasku lub mieszanki piaskowo – solnej.

W celu koordynacji akcji zimowego utrzymania dróg Zarząd utrzymywał będzie stały kontakt telefoniczny z wykonawcami otrzymując jednocześnie informacje z terenu, ponadto będzie dokonywał objazdów dróg i ulic udzielając informacji o ich przejezdności. W celu współpracy i otrzymywania szybkich informacji o stanie dróg Zarząd Dróg nawiąże kontakt z ościennymi Zarządami, Urzędami Gmin, Policją i przewoźnikami celem podjęcia działań poprawiających stan zimowego utrzymania. Zarząd Dróg będzie również korzystał z informacji radia, telewizji, stacji METEO które będą pomocne w podejmowaniu działań.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące planu zimowego utrzymania dróg zawarte są w załączonych zestawieniach tabelarycznych.

Szacunkowy koszt zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2024/2025, przy ustalonych standardach szacuje się na kwotę ok. 800,00 tys. zł. Koszt ten może ulec zmianom w zależności od panujących warunków atmosferycznych, lub też zmianie standardów ZUD.

**WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM**

Lp.	Nr drogi	Standard	Nazwa drogi	Lokalizacja		Długość odcinka w km
				5.	6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	3009R	II	Al. Jana Pawła II	0+000	0+918	0,918
2	3009R	II	ul. Staszica	0+918	2+158	2,456
3	3009R	II	ul. Energetyków	2+158	4+566	2,408
RAZEM II STANDARD						5,784
1.	1024R	III	Ul. Czarnieckiego	1+375	3+379	2,004
2.	1027R	III	Ul. Klasztorna	0+000	0+780	0,780
3.	1027R	III	Ul. Przemysłowa	0+780	2+105	1,325
4.	1025R	III	Ul. Żwirki i Wigury	0+760	1+130	0,370
5.	1024R	III	Ul. Popieluszki	0+000	1+375	1,375
6.	1025R	III	Ul. Mickiewicza	0+000	0+760	0,760
7.	1028R	III	Ul. Niezłomnych	0+000	1+196	1,196
8.	1025R	III	Ul. Poniatowskiego	1+130	3+474	2,344
9.	2601R	III	Ul. Komisji Edukacji Narodowej	0+000	0+216	0,432
10.	2600R	III	Ul. Jaśkiewicza	0+000	0+070	0,070
11.	1024R	III	Stalowa Wola – Pysznica	3+379	5+346	1,967
12.	1027R	III	Ul. Bojanowska	2+665	8+710	6,605
13.	1027R	III	Stalowa Wola – Przyszów	8+710	11+767	3,057
14.	1019R	III	Zarzecze – Rzeczyca Długa	1+727	12+236	10,509
RAZEM III STANDARD						32,794

1.	1018R	IV	Ul. Ogrodowa	1+771	3+536	1,765
2.	2502R	IV	Ul. Dąbrowskiego	0+000	0+856	0,856
3.	1026R	IV	Ul. Jagiellońska	0+000	0+194	0,194
4.	1019R	IV	Zarzecze – Rzeczyca Długa	12+236	15+993	3,757
5.	1020R	IV	Brandwica - Jastkowice	0+000	3+111	3,111
RAZEM IV STANDARD						9,686
1.	1001R	V	Gościeradów – Zdziechowice	7+088	12+578	5,490
2.	1004R	V	Zaklików – Borów	0+000	10+850	10,850
3.	1006R	V	Radomyśl – Skowierzyn	0+000	1+714	1,714
4.	1007R	V	Lipa – Gielnia	0+000	4+185	4,185
5.	1021R	V	Jastkowice – Chłopska Wola	0+000	2+344	2,344
6.	1018R	V	Agatówka – Pilchów	0+000	1+771	1,771
7.	1022R	V	Spokojna – Jastkowice	0+000	1+981	1,981
				2+362	8+657	6,295
				12+196	15+613	3,417
8.	1023R	V	Pysznicza – Piskorowy Staw	0+000	6+240	6,240
9.	1012R	V	Zaleszany – Zbydniów	0+000	9+554	9,554
10.	1013R	V	Zbydniów – Turbia	0+000	7+966	7,966
11.	1015R	V	Jamnica – Zbydniów	2+740	7+865	5,125
12.	1014R	V	Dojazd do stacji kolejowej	0+000	0+425	0,425
13.	1017R	V	Zaleszany – Zabrze	0+000	2+263	2,263
14.	1031R	V	Stany – Maziarnia – Nisko	0+000	11+920	11,920

15.	1032R	V	Zalężę – Korabina	0+000	4+816	4,816
16.	1033R	V	Bojanów – Śpie	0+000	2+461	2,461
17.	1035R	V	Cisów Las – Nowy Nart	0+000	4+015	4,015
			RAZEM V STANDARD			92,832
1.	1002 R	VI	Budki Dolne – Zdziechowice	8+102	14+290	6,188
2.	1003 R	VI	Zdziechowice – Potoczek	0+000	2+980	2,980
3.	1008 R	VI	Modliborzyce – Rzeczycza Dł.	24+1300	28+796	4,666
4.	1005 R	VI	Antonimów – Chwałowice	0+000	2+880	2,880
				4+437	9+387	4,950
5.	1009 R	VI	Czekaj Pniowski – Pniwek	0+000	1+388	1,388
6.	1010 R	VI	Czekaj Pniowski – Nowiny	0+000	3+115	3,115
7.	2505 R	VI	Ziarny – Sudoly - St.Wola	0+000	3+162	3,162
8.	1011 R	VI	Kawęczy – Skowierzyn	1+164	4+654	3,490
9.	1016 R	VI	Kotowa Wola- Kępie Zal.	0+000	3+736	3,736
10.	1030 R	VI	Grębów – Stany	9+310	17+054	7,744
11.	1029 R	VI	Stalowa Wola – Burdze	0+000	2+200	2,200
12.	1034 R	VI	Krząta – Trzosowa – Ścieżka	5+519	6+787	1,268
			RAZEM VI STANDARD			47,767
			OGÓLEM			188.863

**WYKAZ DRÓG NIEOBJĘTYCH ZIMOWYM
UTRZYMANIEM**

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Lokalizacja		Długość
			od km	do km	w km
1	2	3	4	5	6
1.	1002R	Budki Dolne- Zdziechowice	6+670	8+102	1,432
2.	1008R	Modliborzyce-Rzeczyca Dl.	20+246	24+130	3,884
3.	1021R	Jastkowice-Stalowa Wola	2+344	2+737	0,393
4.	1022R	Spokojna-Jastkowice	8+657	12+196	3,539
5.	1005R	Antoniów – Chwałowice	2+880	4+437	1,557
6.	1029R	Stalowa Wola – Burdze	2+200	2+454	0,254
7.	1018R	ul.Ogrodowa –wiadukt doj.	0+000	0+175	0,175
			0+000	0+168	0,168
Razem drogi nieobjęte					11,402

**LOKALIZACJA ODCINKÓW DRÓG
DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ**

Lp.	Nr drogi	Standard	Nazwa odcinka drogi	Lokalizacja odcinka		Długość odcinka w km	Miejsce do posypywania
				od km	do km		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3009R	II	Al. Jana Pawła II	0+000	0+918	0,918	cały odcinek
2	3009R	II	ul. Staszica	0+918	2+158	2,456	cały odcinek
3	3009R	II	ul. Energetyków	2+158	4+566	2+408	cały odcinek
			RAZEM II STANDARD			5,784	
1.	1024R	III	ul. Czarnieckiego	1+375	3+379	2,004	cały odcinek
2.	1027R	III	ul. Klasztorna	0+000	0+780	0,780	cały odcinek
3.	1027R	III	ul. Przemysłowa	0+780	2+105	1,325	cały odcinek
4.	1025R	III	ul. Żwirki i Wigury	0+760	1+130	0,370	cały odcinek
5.	1024R	III	ul. Popieluszki	0+000	1+375	1,375	cały odcinek
6.	1025R	III	ul. Mickiewicza	0+000	0+760	0,760	cały odcinek
7.	1028R	III	ul. Niezłomnych	0+000	1+196	1,196	cały odcinek
8.	1025R	III	ul. Poniatowskiego	1+130	3+474	2,344	cały odcinek
9.	1024R	III	St. Wola – Pysznicza	3+379	5+346	1,967	cały odcinek
10.	2601R	III	ul. KEN	0+000	0+216	0,432	cały odcinek
11.	2600R	III	ul. Jaśkiewicza	0+000	0+070	0,070	cały odcinek
12.	1027R	III	ul. Bojanowska	2+105	8+710	6,605	cały odcinek
13.	1027R	III	St. Wola – Przyszów	8+710	11+767	3,057	cały odcinek
14.	1019R	III	Zarzecze –Rzeczycza Dł	1+727	12+236	10,509	cały odcinek
			RAZEM III STANDARD			32,794	

**LOKALIZACJA ODCINKÓW DRÓG
DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ C.D.**

Lp.	Nr drogi	Standard	Nazwa drogi	Lokalizacja		Długość odcinka w km	Długość odc. niebezpiecz. w km
				od km	do km		
1.	1018R	IV	Posypywanie ciągle ul. Ogrodowa	1+771	3+536	1,765	cały odcinek
2.	2502R	IV	ul. Dąbrowskiego	0+000	0+856	0,856	cały odcinek
3.	1026R	IV	ul. Jagiellońska	0+000	0+194	0,194	cały odcinek
R a z e m IV Standard						2,815	2,815
			Posypywanie miejsc niebezpiecznych				
1.	1019R	IV	Zarzecze – Rzeczyca Długa	12+236	15+993	3,757	1,300
2.	1020R	IV	Brandwica - Jastkowice	0+000	3+111	3,111	2,500
R a z e m IV Standard						6,868	3,800
RAZEM IV STANDARD						9,686	6,615
1.	1001R	V	Gościeradów – Zdziechowice	7+088	12+578	5,490	2,900
2.	1004R	V	Zaklików – Borów	0+000	10+850	10,850	2,200
3.	1006R	V	Radomyśl – Skowierzyn	0+000	1+714	1,714	1,700
4.	1007R	V	Lipa – Gielnia	0+000	4+185	4,185	1,300
5.	1021R	V	Jastkowice – Chłopska Wola	0+000	2+302	2,344	1,200
6.	1018R	V	Agatówka – Pilchów	0+000	1+771	1,771	1,000
7.	1022R	V	Spokojna – Jastkowice	0+000	8+657	8,657	1,200
				12+196	15+613	3,417	1,500
8.	1023R	V	Pysznicza – Piskorowy Staw	0+000	6+240	6,240	1,800
9.	1012R	V	Zaleszany – Zbydniów	0+000	9+554	9,554	2,800
10.	1013R	V	Zbydniów – Turbia	0+000	7+966	7,966	3,800
11.	1015R	V	Jamnica – Zbydniów	2+740	7+865	5,125	3,300

12.	1014R	V	Dojazd do stacji kolejowej	0+000	0+425	0,425	2,000
13.	1017R	V	Zaleszany – Zabrze	0+000	2+263	2,263	0,200
14.	1031R	V	Stany – Maziarnia – Nisko	0+000	11+920	11,920	1,200
15.	1032R	V	Załęże – Korabina	0+000	4+816	4,816	3,300
16.	1033R	V	Bojanów – Śpie	0+000	2+461	2,461	2,100
17.	1035R	V	Cisów Las – Nowy Nart	0+000	4+015	4,015	1,300
RAZEM V STANDARD						92,832	36,600
1.	1002R	VI	Budki Dolne - Zdziechowice	8+102	14+290	6,188	1,600
2.	1003R	VI	Zdziechowice – Potoczek	0+000	2+980	2,980	0,900
3.	1008R	VI	Modliborzyce – Rzeczyca Dł.	24+130	28+796	4,666	2,200
4.	1005R	VI	Antoniów – Chwałowice	0+000	2+880	2,880	1,400
				4+800	9+387	4,950	3,100
5.	1009R	VI	Czekaj Pniowski – Pniówek	0+000	1+388	1,388	0,800
6.	1010R	VI	Czekaj Pniowski – Nowiny	0+000	3+115	3,115	1,700
7.	2505R	VI	Ziarny – Sudoły – St. Wola	0+000	3+162	3,162	1,300
8.	1011R	VI	Kawęczyn – Skowierzyn	1+164	4+654	3,490	1,200
9.	1016R	VI	Kotowa Wola – Kępie Zal.	0+000	3+736	3,736	1,300
10.	1030R	VI	Grębów – Stany	9+310	17+054	7,744	1,600
11.	1029R	VI	Stalowa Wola – Burdze	0+000	2+200	2,200	1,100
12.	1034R	VI	Krzątka – Trzosowa Ścieżka	5+519	6+787	1,268	0,500
RAZEM VI STANDARD						47,767	18,700
OGÓŁEM MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH STANDARD IV, V, VI							59,100

Do miejsc niebezpiecznych zalicza się:

- skrzyżowania z drogami o nawierzchni utwardzonej,
- skrzyżowania z linia kolejową,
- wzniesienia i spadki ponad 8 %,
- nie normatywne łuki poziome,
- przystanki komunikacji zbiorowej,
- przejścia dla pieszych,
- odcinki w obrębie szkół, przedszkoli, itp.

DANE LICZBOWE

ZAKRESY RZECZOWE

ODŚNIEŻANIE

WYSZCZEGÓLNIENIE W KM	
STANDARD II	5,784
STANDARD III	32,794
STANDARD IV	9,686
STANDARD V	92,832
STANDARD VI	47,767
RAZEM STANDARD II, III, IV, V, VI	188,863
NIE OBJĘTE PLANEM	11,402

WYKAZ CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Stalowa Wola wraz z drogą
nr 1024R Stalowa Wola – Pysznicą objętych planem zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa drogi	Standard	Długość (w km)	Uwagi
1.	3009R AI. Jana Pawła II	I	1,708	
2.	3009R Staszica	I	2,686	
3.	3009R Energetyków	I	3,781	
4.	1024R Popiełuszki	I	2,750	
5.	1024R Czarnieckiego	I	3,978	
6.	1025R Żwirki i Wigury	I	0,740	
7.	1025R Mickiewicza	I	1,520	
8.	1028R Niezłomnych	I	2,392	
9.	1027R Przemysłowa	I	1,360	
10.	1027R Klasztorna	I	1,560	
11.	1025R Poniatowskiego	I	4,088	
12.	2601R KEN	I	0,432	
13.	2600R Jaśkiewicza	I	0,140	
14.	2502R Dąbrowskiego	II	1,394	
15.	1026R Jagiellońska	II	0,388	
16.	1018R Ogrodowa	II	2,129	
	Razem:		31,046	
17.	Droga Stalowa Wola - Pysznicą	II	3,934	
18.	Dr. Zarzecze – Rzeczyca Dł.	II	1,800	Od DP.1024R Do DP 1023R
	Ogółem:		36,780	

Długość ciągów liczona z 2 stron.

Wykaz chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie pozostałych gmin powiatu Stalowowolskiego objętych planem zimowego utrzymania

Lp	Nr, nazwa drogi, miejscowości	Standard	Długość (w km)	Uwagi
1.	1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa Kłyżów; Pysznica ; Jastkowice.	III	4,725	
2.	1021R Jastkowice – Chłopska Wola Jastkowice	III	0,132	
3.	1011R Kawęczyn – Skowierzyn Zaleszany m. Skowierzyn	IV	0,520	
4.	1012R Zaleszany – Zbydniów Zaleszany; Skowierzyn; Dzierdziówka	IV	4,760	
5.	1017R Zaleszany – Zabrze Zaleszany; Kępie Zaleszańskie	IV	1,476	
6.	1013R Zbydniów- Turbia m. Turbia, Majdan Zbydniowski	IV	4,000	
7.	1018R Agatówka –Stalowa Wola m. Pilchów	IV	1,349	
8.	1033R Bojanów – Spie m. Bojanów	IV	2,660	
9.	1030R Grębów – Stany m. Stany	IV	0,328	
10.	1031R Stany – Maziarnia – Nisko m. Stany	IV	0,485	
11.	1006R Radomyśl- Skowierzyn m. Radomyśl	IV	0,680	
12.	1008R Modliborzyce – Rzeczyca Dł . m. Rzeczyca Długa	IV	0,380	
13.	1007R Lipa – Gielnia m. Lipa	IV	1,150	
14.	1004R Zaklików – Borów m. Zaklików	IV	4,100	
15.	1005R Antoniów – Chwałowice m. Chwałowice	IV	0,310	
16.	1016R Kotowa Wola – Kępie Zal. m. Kępie Zaleszańskie	IV	1,630	
17.	1035R Cisów Las – Nowy Nart m. Gwoździec	IV	1,390	
18.	1023R Pysznica – Piskorowy Staw m. Pysznica	IV	0,950	
19.	1022R Spokojna – Jastkowice m. Krzaki	IV	1,650	
20.	1001R Goscieradów – Zdziechowice m. Zdziechowice	IV	0,730	
21.	1015R Jamnica – Zbydniów	VI	1,357	
	Razem		34,762	

WYKAZ TRASY ROWEROWEJ (ścieżek rowerowych)
w ciągu dróg powiatowych objętej planem zimowego utrzymania

Lp	Nr, nazwa drogi.	Standard	Długość (w km)	Uwagi
1	1019R Zarzeczce – Rzeczyca Dł. m. Kłyżów, m. Pysznicza, m. Jastkowice Rzeczyca Długa (Musików)	III	12,200	
2	1006 Radomyśl – Skowierzyn m. Radomyśl	III	1,650	
3	1012R Zaleszany – Zbydniów m. Skowierzyn	III	2,550	
4	1023R Pysznicza – Piskorowy Staw m. Pysznicza	III	0,691	
5	1002R Budki Dolne – Zdziechowice m. Zdziechowice	IV	1,750	
6	1007R Lipa – Gielnia m. Lipa	IV	1,050	
Razem			19,891	

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach reguluje poniższa tabela – załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. (Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10)

ZASADY ODSNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH
POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1	2	3	4
I	Jezdnia czarna: -sucha -mokra Przejezdność całodobowa	Dotyczy jezdnii i poboczy: - luźny 2 godz. - błoto pośniegowe 4 godz. - zajeżdżony nigdy - zasy nigdy	- gołoledź 2 godz. - szron 2 godz. - szadź 2 godz. - pośniegowa 4 godz. - lodowica 4 godz.
II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości.	- luźny 4 godz. - błoto pośniegowe 6 godz. - zajeżdżony występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	- gołoledź 3 godz. - szron 3 godz. - szadź 3 godz. - pośniegowa 4 godz. - lodowica 4 godz.
III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu >4 % - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd dróg	- luźny 6 godz. - zajeżdżony występuje - zasy, języki śniegowe, lokalnie 6 godz. Utrudnienia dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź 5 godz. - szron 5 godz. - szadź 5 godz. - pośniegowa 6 godz. - lodowica 5 godz.
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny 8 godz. - zajeżdżony występuje - języki śnieżne występują - zasy do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź 8 godz. - pośniegowa 10 godz. - lodowica 8 godz.
V	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny 16 godz. - zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zasy występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź 8 godz. - pośniegowa
VI	Jezdnia zaśniewiona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez ZDP.	- luźny występują - zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zasy występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu 12 godz.

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

Standard	Opis warunków standardu na chodniku	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów lub wystąpieniu zjawisk
I	Odśnieżony 80% szerokości i posypany piaskiem na całej długości składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia	Gołoledź/ lodowica - do 4 godz. Luźny śnieg do 4 godz. Błoto pośniegowe – występuje (cienka w-wa nie utrudniająca poruszanie się) Zadeptany – występuje
II	Odśnieżony w 60% szerokości , posypany piaskiem na całej długości Składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia	Gołoledź/lodowica – do 6 godz. Luźny śnieg – do 6 godz. Błoto pośniegowe występuje Zadeptany występuje
III	Odśnieżony w 50% szerokości po intensywnych opadach śniegu lub na interwencję posypany piaskiem na całej długości Składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia	Gołoledź/lodowica – 16 godz. Luźny śnieg – 16 godz. Błoto pośniegowe występuje Zadeptany występuje
IV	Odśnieżone w 50% szerokości po intensywnych opadach śniegu lub na interwencję , posypane piaskiem w miejscach niebezpiecznych, oraz punktowo co 50m na odcinkach prostych Składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia	Gołoledź/lodowica – występuje Luźny śnieg - występuje Błoto pośniegowe występuje Zadeptany występuje Zaspy śnieżne występuje