


Branża: 3. Piłka ręczna	Nazwa zestawu: Bramki do piłki ręcznej z ramą aluminiową spawaną w całości	Strona/stron: 1/2
-----------------------------------	---	-----------------------------

Bramki do piłki ręcznej z ramą aluminiową spawaną w całości

3-41



Aluminium



80x80 mm

Bramki do piłki ręcznej 2 x 3 m z ramą aluminiową spawaną w całości (profil 80x80 mm), z łukami składanymi.

Bramki dostępne są standardowo w następujących głębokościach:

A – 1200 mm dołem / 1000 mm górą

B – 1000 mm dołem / 800 mm górą

C – 800 mm dołem / 600 mm górą


D – 500 mm

Opcjonalnie wsporniki przyścienne o ustalonej długości (bramki przyścienne)




Łuki mocowane są do ramy głównej za pomocą zawiasów górnych i dolnych oraz zastrzału. Połączone ze sobą poprzeczką.

Branża: 3. Piłka ręczna	Nazwa zestawu: Bramki do piłki ręcznej z ramą aluminiową spawaną w całości	Strona/stron: 2/2
-----------------------------------	---	-----------------------------



Bramki mocowane są do podłoża za pomocą cynkowanych ogniowo tulei wykonanych z kształtownika stalowego 90 x 90 x 2 o przekroju kwadratowym (długość 450 mm) osadzanych w betonowym fundamencie. Wymiary wykopu fundamentów należy dobrać na podstawie charakterystyki podłoża oraz lokalnych warunków posadowienia. Fundament należy wykonać z betonu klasy co najmniej B15. Ramę bramki wsuwa się do tulei.

Siatkę mocuje się w profilach przy użyciu specjalnych klipsów z tworzywa sztucznego. Dodatkowo w zestawie znajduje się dedykowany klucz do ich zakładania.



Oprócz bramek do piłki ręcznej tulejowanych posiadamy również w naszej ofercie wersje z możliwością montażu z użyciem marek talerzykowych lub szpilek.