

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE


I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Starosta Stalowowolski Ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację Stacja Transmisji Danych BT26690 STALOWA WOLA ENERGETYKÓW
3. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby Towerlink Poland Sp. z o.o., Ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa
4. Adres obiektu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 37-450 Stalowa Wola, ul. Energetyków 49, dz. nr dz. nr 2922/2, 2923/2 – obręb 3_Centrum (woj. podkarpackie).
5. Rodzaj instalacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z dn. 2 lipca 2010 r. Instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo przekracza 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.
6. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkości produkcji lub wielkość świadczonych usług Instalacja radiokomunikacyjna, przeznaczona dla celów związanych z przesyłem transmisji danych. Wielkość produkcji – zależna od liczby abonentów.
7. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) Praca ciągła (7 dni w tygodniu, 24 godziny)
8. Wielkość i rodzaj emisji sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 75791 W sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 7053 W
9. Opis stosowanych metod ograniczania emisji Ograniczanie emisji nie występuje. Parametry stacji bazowej zostały tak dobrane, aby w miejscach dostępnych dla ludności natężenie pola elektromagnetycznego spełniało normy dopuszczalnego poziomu tego promieniowania określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).
10. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości ponadnormatywnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).
12. Załącznik 1 – wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego

ANTENY SEKTOROWE




Nr anteny:	1	2	3
Azymut [0]	50	130	250
Pasmo [MHz]	900	900	900
Moc – EIRP [W]	5598	5202	5598
WSPÓŁRZEDNE GEOGRAGICZNE	50°32'44,8"N 22°04'51,7"E	50°32'44,8"N 22°04'51,7"E	50°32'44,8"N 22°04'51,7"E
Nr anteny:	4	-	-
Azymut [0]	330	-	-
Pasmo [MHz]	900	-	-
Moc – EIRP [W]	5598	-	-
WSPÓŁRZEDNE GEOGRAGICZNE	50°32'44,8"N 22°04'51,7"E	-	-
Nr anteny:	5	6	
Azymut mechaniczny [0]	50	150	
Azymut elektryczny [0]	50	120	180
Pasmo [MHz]	1800/2100/2600	1800/2100/2600	1800/2100/2600
Moc – EIRP [W]	14203	9898	9898
WSPÓŁRZEDNE GEOGRAGICZNE	50°32'44,8"N 22°04'51,7"E	50°32'44,8"N 22°04'51,7"E	50°32'44,8"N 22°04'51,7"E
Nr anteny:	7		
Azymut mechaniczny [0]	290		
Azymut elektryczny [0]	260	320	-
Pasmo [MHz]	1800/2100/2600	1800/2100/2600	-
Moc – EIRP [W]	9898	9898	-
WSPÓŁRZEDNE GEOGRAGICZNE	50°32'44,8"N 22°04'51,7"E	50°32'44,8"N 22°04'51,7"E	-

RADIOLINIE	Azymut [0]	Pasmo [GHz]	Moc EIRP [W]	WSPÓŁRZEDNE GEOGRAGICZNE
MW 1	87	80	5370	50°32'44,8"N 22°04'51,7"E
MW 2	221	23	575	50°32'44,8"N 22°04'51,7"E
MW 3	277	23	646	50°32'44,8"N 22°04'51,7"E
MW 4	297	38	91	50°32'44,8"N 22°04'51,7"E
MW 5	339	80	89	50°32'44,8"N 22°04'51,7"E
		80	282	50°32'44,8"N 22°04'51,7"E

13. Miejscowość, data (rok- miesiąc- dzień): 2023/11/10
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację
Monika Kucharska
Podpis: 

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

--	--

 <p>PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI BADANIA AB 1362</p>		<p>IMPULS Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna ul. Galla Anonima 8/42, 85-790 Bydgoszcz Laboratorium Badawcze ul. Sosnowa 9, 43-150 Bieruń tel. 606 486 149; e-mail: biuro@impulslaboratorium.eu</p>	
--	---	--	---

Dn 10.11.2023 roku

SPRAWOZDANIE


NR 3/153/OS/2023

Z POMIARÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

ZLECENIODAWCA	AXIANS NETWORKS POLAND Sp. z o.o. 03-236 Warszawa, ul. Annopol 4a
UŻYTKOWNIK URZADZEŃ	Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa ^K
RODZAJ INSTALACJI	Instalacja radiokomunikacyjna – stacja bazowa ^K
MIEJSCE INSTALACJI	37-450 Stalowa Wola, ul. Energetyków 49 ^K
WSPÓŁRZEDNE GPS	50°32'44,8"N 22°04'51,7"E ^K
POWIAT WOJEWÓDZTWO	Stalowowolski Podkarpackie
KOD OBIEKTU	BT26690 STALOWA WOLA ENERGETYKÓW ^K
DATA WYKONANIA POMIARÓW	09.11.2023

OSOBA AUTORYZUJĄCA SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
Marek Skórczewski

IMPULS
Marek Skórczewski i Zbigniew Setman
spółka jawna
ul. Galla Anonima 8/42, 85-790 Bydgoszcz
NIP 5542840420, REGON 340597753



Informacje i dane pochodzące od zleceniodawcy/i lub użytkownika zostały oznaczone indeksem ^K Informacje
dostarczone przez klienta/i lub użytkownika urządzeń pochodzą z poza zakresu akredytacji, informacje, które mogą
mieć wpływ na ważność wyników badań oznaczono
indeksem ^{K+}

1. INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1. Zleceniodawca:
nazwa: Axians Networks Poland Sp. z o.o.
adres: 03-236 Warszawa, ul. Annopol 4a
Zlecenie na wykonanie pomiarów nr 3/2023
- 1.2. Użytkownik urządzeń^K:
Towerlink Poland Sp. z o.o, ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa
- 1.3. Miejsce zainstalowania urządzeń^K: wieża, wokół niska zabudowa przemysłowa mieszkalna, zabudowa handlowo-usługowa
- 1.4. Podstawa prawna wykonania pomiarów:
a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
b) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2630)
- 1.5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448)
- 1.6. Metodyka pomiarów:
Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wraz z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2630) określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia
- 1.7. Informacje na temat uwarunkowań metody badawczej, w tym uzgodnień ze zleceniodawcą i dysponentem przestrzeni pomiarowej:
* brak
- 1.8. Instytucja wykonująca pomiary:
IMPULS Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna
Laboratorium Badawcze 43-150 Bieruń ul. Sosnowa 9;
- 1.9. Osoba wykonująca pomiary, dokonująca zapisów i opracowująca sprawozdanie z badań: Zbigniew Setman
- 1.10. Przedstawiciel użytkownika udzielający informacji o parametrach pracy źródeł:
Monika Kucharska, Kamil Krupiński

Uwaga; zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia powiadomiono mieszkańców i operatora o terminie przeprowadzenia badań

1.11. Wykaz przyrządów pomiarowych:

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa urządzenia	Numer miernika	Kod identyfikacji wpib	Świadectwo wzorcowania, sprawdzania	
1.	NBM-520 – miernik szerokopasmowy - z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF-6091 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 80MHz-90GHz i wartości pomiaru pola 0,8-300 V/m - z sondą pomiarową pola magnetycznego typu HF-0191 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 10MHz-1GHz i wartości pomiaru pola 0,01-12 A/m - z sondą pomiarową pola magnetycznego typu EF-0391 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 0,1 MHz-4GHz i wartości pomiaru pola 0,22-282 V/m	D-1356	PP-NBM-6	Świadectwo Nr LWIMPW/155/21 Wykonane przez LWIMP Politechnika Wrocław	
				Sprawdzenie wewnętrzne przed i po pomiarze wg procedury własnej PO-03	
				data wzorcowania	termin następnego wzorcowania
				26 maja 2023	do 30 maja 2025*

2.	Termohigrometr cyfrowy TESTO	63087700	SP-TEH-6	Świadectwo Nr 3436/AH/21 wykonane przez LP MUTECH 21 grudnia 2021 Następne wzorcowanie 21 grudnia 2031*	
				Sprawdzone wewnętrznie w odniesieniu do : AZ8703 Świadectwo Nr 41979/1/2021 wykonane przez LABORTRONIC Bielsko Biala 15 czerwca 2021	
				data wzorcowania	termin następnego wzorcowania
				15.06.2021	do 15.06 2025*
3	Dalmierz laserowy TROTEC	BD26 1703130426	SP-DAL-6	30759/1/2018 wykonane przez ZZEP LABORTRONIC Tomasz Schabikowski Bielsko Biala	
				Sprawdzanie wewnętrzne przed i po pomiarze wg procedury własnej PO-03	
				data wzorcowania	termin następnego wzorcowania
				25 lipca 2018 r	do 31 lipca 2028*
4	GPS Garmin GPSMAP 62	GPSMAP 62 01102381	SP-GPS-7	sprawdzanie wewnętrzne wg procedury własnej PO-03	

*terminy kolejnego wzorcowania ustalone zgodnie z zaleceniami ILC G24 i procedurą własną PO-03

** wybrać właściwy zestaw

1.12. Warunki środowiskowe wykonania pomiarów

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych:

Tabela nr 2

Pomiary wykonane w godzinach	Od 10,40– do 12,00		
Warunki środowiskowe – monitorowanie	godzina hh:mm:	temperatura [°C]:	wilgotności względna [%]:
od	10,40	13,0	54,2
do	12,00	14,0	54,7

Warunki środowiskowe spełniają wymagania producenta miernika pola elektromagnetycznego do użycia.

1.13. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego

– *Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zlecniodawcę danych technicznych urządzeń^K*

2. OPIS ŹRÓDEŁ PÓL

Na badanym obiekcie nie występują dodatkowe źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzące od innego operatora, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego. W odległości do 300m zlokalizowano instalacje radiokomunikacyjne innego operatora.

2.1. Wykaz mierzonych urządzeń – dane przedstawione przez operatora (użytkownika urządzeń):

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten zostały ustawione zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 – pkt 13 przed wykonaniem pomiarów na czas ich wykonania przez operatora (użytkownika urządzeń) ^{K+}:

Urządzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane są na masztach z antenami i w pomieszczeniu technicznym. Nadajniki podłączone są do anteny stacji bazowej stanowiącej źródła pól elektromagnetycznych w środowisku ogólnym i środowisku pracy.

Tabela nr 3:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego ^{K+}:

Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 900			
Nr anteny:	1	2	3
Typ anteny	A704517R0V06	A704517R0V06	A704517R0V06
Azymut [°]	50	130	250
Pasma [MHz]	900	900	900
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	71	71	71
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	0	0
Zakres tiltów elektrycznych	900 0-10	900 0-10	900 0-10
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	5	5	5
Moc – EIRP [W]	5598	5202	5598
Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 900			
Nr anteny:	4	-	-
Typ anteny	A704517R0V06	-	-
Azymut [°]	330	-	-
Pasma [MHz]	900	-	-
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	71	-	-
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	-	-
Zakres tiltów elektrycznych	900 0-10	-	-
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	5	-	-
Moc – EIRP [W]	5598	-	-
Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 1800/2100/2600			
Nr anteny:	5	6	
Typ anteny	1201225	AMB4520R9V06	
Azymut mechaniczny [°]	50	150	
Azymut elektryczny- promieniowania [°]	50	120	180
Pasma [MHz]	1800/2100/2600	1800/2100/2600	1800/2100/2600
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	71	71	
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	0	0
Zakres tiltów elektrycznych	1800 1-10 2100 1-10 2600 1-10	1800 2-12 2100 2-12 2600 2-12	1800 2-12 2100 2-12 2600 2-12
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	5,5/5,5/5,5	7/7/7	7/7/7
Moc – EIRP [W]	14203	9898	9898
Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 1800/2100/2600			
Nr anteny:	7		-
Typ anteny	AMB4520R9V06		-
Azymut mechaniczny [°]	290		-
Azymut elektryczny- promieniowania [°]	260	320	-
Pasma [MHz]	1800/2100/2600	1800/2100/2600	-
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	71		-
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	0	-
Zakres tiltów elektrycznych	1800 2-12 2100 2-12 2600 2-12	1800 2-12 2100 2-12 2600 2-12	-
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	7/7/7	7/7/7	-
Moc – EIRP [W]	9898	9898	-

Parametry radiolinii^{K+}:

Radiolinia	Typ anteny	Azymut [°]	Pasmo [GHz]	Wys. Środka elektr. Anteny [m npt]	Średnica [m]	Moc EIRP [W]
MW 1	ANT2/2B0.623/80HP/HP	87	80	59	0,6	5370
			23			575
MW 2	A23D06MAC-3NX	221	23	67	0,6	646
MW 3	VHLP1-38	277	38	62	0,3	91
MW 4	A80D03MAC-3NX	297	80	53	0,3	89
MW 5	A80D03MAC-3NX	339	80	58	0,3	282

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIARÓW

System antenowy zainstalowany jest na wieży.

Warunki pracy urządzeń nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 25 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na załączonym rysunku.

Pomiary wykonano w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń^{K+}, stwierdzono występowanie wartości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych w danych zakresach częstotliwości.

Główne kierunki pomiarowe ustalono wzdłuż azymutów anten sektorowych i radiolinii stanowiących kierunki maksymalnego zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych:

- anteny sektorowe,
- anteny radiolinii.

Pomocnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

- budynki mieszkalne, klatki schodowe na azymucie działania

Minimalna odległość pomiarowa mierzona od anteny – zgodnie z zależnością:

- minimalną odległość, do której należy wykonać pomiary, mierzona od anteny, wyznacza się jako większą z odległości:

$$D_{min} = \max \left(\frac{8\sqrt{EIRP_{SUM}}}{\min(ME_{gr})} \right)$$

gdzie:

D_{min} - oznacza najmniejszą odległość od anteny, do której należy wykonać pomiary wzdłuż ustalonych kierunków pomiarowych, wyrażoną w m,

$EIRP_{SUM}$ - oznacza sumę równoważnych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP) wszystkich anten, których azymuty są odległe od siebie o mniej niż kąt połowy mocy anteny o najszerszej wiązce, wyrażona w W,

$\min(ME_{gr})$ - oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola określoną dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności wyrażoną w V/m,

Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną z otrzymanych wielkości natężenia pola elektrycznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz występującą w punktach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią podłoża (wzdłuż pionu pomiarowego) oraz w budynkach mieszkalnych.

Dobór głównych i pomocniczych kierunków pomiarowych oraz punktów pomiarowych (uzgodnionych ze zleceniodawcą) zapewnia reprezentatywność wyników pomiarów dla ustalonego ze zleceniodawcą obszaru pomiarowego wokół stacji bazowej.

4. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

Tabela nr 4 Wyniki pomiarów

Nr pionu	Miejsce wykonania pomiarów /punkt pomiarowy	Wysokość pom. [m]	Wartości zmierzone		Wartości wyznaczone				
			Współrzędne geograficzne	maksymalne natężenie pola Pole – E [V/m]	maksymalna otrzymana wielkość zmierzonej wartości natężenia pola Pole – H [A/m]**	Pole E $^*W_p + U_c$ [V/m]	Pole H $^*W_p + U_c$ [A/m]	WM _E	WM _H
Kierunki pomiarowe na wszystkich azymutach i pionu pomocnicze									
1.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°32'45,2"N 22°04'52,3"E	0,86	0,002	1,13	0,003	0,04	0,04
2.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°32'45,8"N 22°04'53,1"E	0,98	0,003	1,29	0,004	0,05	0,05
3.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°32'46,3"N 22°04'54,6"E	0,89	0,002	1,17	0,003	0,04	0,04
4.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°32'48,2"N 22°04'58,3"E	0,82	0,002	1,08	0,003	0,04	0,04
5.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°32'45,0"N 22°04'53,9"E	0,88	0,002	1,16	0,003	0,04	0,04
6.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°32'44,6"N 22°04'52,7"E	0,91	0,002	1,20	0,003	0,04	0,04
7.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°32'44,1"N 22°04'52,9"E	0,84	0,002	1,11	0,003	0,04	0,04
8.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°32'44,0"N 22°04'54,1"E	0,99	0,003	1,30	0,004	0,05	0,05
9.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°32'43,6"N 22°04'54,1"E	1,03	0,003	1,36	0,004	0,05	0,05
10.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°32'43,4"N 22°04'55,7"E	1,11	0,003	1,46	0,004	0,05	0,05
11.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°32'43,0"N 22°04'55,3"E	1	0,003	1,32	0,004	0,05	0,05
12.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°32'42,4"N 22°04'58,7"E	0,86	0,002	1,13	0,003	0,04	0,04
13.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°32'41,5"N 22°04'58,0"E	0,88	0,002	1,16	0,003	0,04	0,04
14.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°32'44,4"N 22°04'51,6"E	0,9	0,002	1,18	0,003	0,04	0,04
15.	Teren sklepu	0,3-2,0	50°32'43,7"N 22°04'51,6"E	0,93	0,002	1,22	0,003	0,04	0,04
16.	Teren sklepu	0,3-2,0	50°32'42,7"N 22°04'51,7"E	0,99	0,003	1,30	0,004	0,05	0,05
17.	Droga	0,3-2,0	50°32'39,1"N 22°04'51,8"E	1,02	0,003	1,34	0,004	0,05	0,05
18.	Teren sklepu	0,3-2,0	50°32'43,6"N 22°04'50,0"E	0,88	0,002	1,16	0,003	0,04	0,04
19.	Teren sklepu	0,3-2,0	50°32'44,7"N 22°04'51,2"E	0,85	0,002	1,12	0,003	0,04	0,04
20.	Teren sklepu	0,3-2,0	50°32'44,8"N 22°04'50,3"E	0,9	0,002	1,18	0,003	0,04	0,04

21.	Teren sklepu	0,3-2,0	50°32'44,3"N 22°04'49,9"E	0,8	0,002	1,05	0,003	0,04	0,04
22.	Teren sklepu	0,3-2,0	50°32'44,6"N 22°04'49,1"E	1,02	0,003	1,34	0,004	0,05	0,05
23.	Teren sklepu	0,3-2,0	50°32'44,2"N 22°04'48,9"E	1,01	0,003	1,33	0,004	0,05	0,05
24.	Chodnik	0,3-2,0	50°32'44,3"N 22°04'47,6"E	0,88	0,002	1,16	0,003	0,04	0,04
25.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°32'43,1"N 22°04'44,2"E	0,81	0,002	1,07	0,003	0,04	0,04
26.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°32'44,0"N 22°04'43,5"E	0,96	0,003	1,26	0,004	0,05	0,05
27.	Teren sklepu	0,3-2,0	50°32'45,0"N 22°04'49,5"E	0,87	0,002	1,15	0,003	0,04	0,04
28.	Teren sklepu	0,3-2,0	50°32'45,6"N 22°04'49,3"E	1,12	0,003	1,47	0,004	0,05	0,05
29.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°32'45,2"N 22°04'51,2"E	1,07	0,003	1,41	0,004	0,05	0,05
30.	Teren sklepu	0,3-2,0	50°32'45,5"N 22°04'50,8"E	1,04	0,003	1,37	0,004	0,05	0,05
31.	Tereny zielone	0,3-2,0	50°32'45,9"N 22°04'51,2"E	1,23	0,003	1,62	0,004	0,06	0,05
32.	Wnętrze sklepu	0,3-2,0	50°32'46,0"N 22°04'50,0"E	1,13	0,003	1,49	0,004	0,05	0,05
33.	Wnętrze sklepu	0,3-2,0	50°32'46,7"N 22°04'50,1"E	1,08	0,003	1,42	0,004	0,05	0,05
34.	Droga	0,3-2,0	50°32'46,7"N 22°04'49,0"E	1,02	0,003	1,34	0,004	0,05	0,05
35.	Droga	0,3-2,0	50°32'47,7"N 22°04'49,0"E	0,89	0,002	1,17	0,003	0,04	0,04
36.	Droga	0,3-2,0	50°32'49,0"N 22°04'48,5"E	0,8	0,002	1,05	0,003	0,04	0,04
37.	Droga	0,3-2,0	50°32'50,6"N 22°04'48,0"E	0,83	0,002	1,09	0,003	0,04	0,04

Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 400-2600MHz wynosi 31,6 % „przyjęte do obliczeń wg kryterium”

Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 8-38GHz wynosi 44,2 %

Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 80 GHz wynosi 59,6 %

Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia k=2

* - poniżej czułości miernika (poza zakresem akredytacji)

** - wartość wyznaczona na podstawie pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z zależności:
 $H = E/377$

***dla wyniku <0,8 V/m i 0,002A/m (dolne granice oznaczalności) do obliczeń przyjęto odpowiednio wartości 0,8V/m i 0,002A/m.

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 28 V/m)

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 0,073 A/m)

Wyniki zgodne z wymaganiami zostały oznaczone boldem (pogrubienie czcionki)

Wyniki niezgodne z wymaganiami zaznaczono kolorem czerwonym

Wyniki pomiarów zostały uzyskane przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez Zleceniodawcę, umożliwiającą uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji Zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym^{K+}.

Wp – współczynnik poprawek badanej stacji (Wp = 1,0) - pomiar miernikiem szerokopasmowym

5. Podstawy obliczeń i podejmowania decyzji o stwierdzeniu zgodności z wymaganiami

5.1 Wytyczne Ministra Zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabela nr 2 zał. 1 – Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych (zamieszczona poniżej), dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności:

Tabela 2

Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego		Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
lp.	1	2	3	4	
1	0 Hz	10000	2500	ND	
2	od 0 Hz do 0,5 Hz	ND	2500	ND	
3	od 0,5 Hz do 50 Hz	10000	60	ND	
4	od 0,05 kHz do 1 kHz	ND	3 / f	ND	
5	od 1 kHz do 3 kHz	250 / f	5	ND	
6	od 3 kHz do 150 kHz	87	5	ND	
7	od 0,15 MHz do 1 MHz	87	0,73 / f	ND	
8	od 1 MHz do 10 MHz	87 / f ^{0,5}	0,73 / f	ND	
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073	2	
10	od 400 MHz do 2000 MHz	1,375 × f ^{0,5}	0,0037 × f ^{0,5}	f / 200	
11	od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10	

Oznaczenia:

f – wartość częstotliwości pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolumny „Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego”.

ND – nie dotyczy.

W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych wartości graniczne promieniowania dla poszczególnych pasm/systemów wynoszą:

Tabela 3

Parametr fizyczny		Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego				
Lp.	1	2	3	4
1	800 MHz	38,8	0,1	4,0
2	900 MHz	41,2	0,11	4,5
3	1800 MHz	58,3	0,16	9,0
4	2100 MHz	61	0,16	10,0
5	2600 MHz	61	0,16	10,0

Analizę wykonano przyjmując stały, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z tabeli 2 (tj. 28V/m) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019r.

5.2. Wytyczne operatora:

Dopuszczalny poziom natężenia pola elektromagnetycznego -wartość dopuszczalną dla dolnego zakresu pasma 400 MHz – 2000 MHz – przyjęto stały, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z tabeli (tj. 28v/m).

5.3 Wytyczne Ministra Klimatu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – Dz.U. z 2022 r. poz. 2630. Określa się wskaźniki:

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem)

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem)

6. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych Rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) określonych w tabela nr 2 zał. 1 – *Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności*, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2630), na podstawie wyników wykonanych pomiarów


stwierdza się, że w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska, w badanym obszarze pomiarowym wokół stacji bazowej, nie występują przekroczenia wartości granicznych natężenia składowej elektrycznej oraz składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego zakresu częstotliwości od 400 MHz do 90 GHz, a żadna z wartości wskaźnikowych tj. WME i WMH nie przekracza wartości 1.

Zastosowane poprawki pomiarowe uwzględniają parametry pracy instalacji oraz przedstawiają maksymalny parametr z określonego przedziału czasu pracy instalacji.



UWAGA

- Powyższe wyniki oraz przedstawione stwierdzenie zgodności z wymaganiami odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami zostało dokonane w oparciu o akredytowane wyniki badań.
- Bez pisemnej zgody IMPULS Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
- Klient ma prawo do pisemnego złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Zdjęcie obiektu










Mapa z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi



KONIEC SPRAWOZDANIA