

Zestawienie stolarki drzwiowej
skala 1:50

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10 EI60	D11(silownia)
SZEROKOŚĆ	150	90	90	90	90	90	80	80	120	150	90
WYSOKOŚĆ	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	PRAWE
ILOŚĆ	3	3	2	6	1	1	2	2	1	2	1
SYMBOL 2D											
WIDOK											
MATERIAŁ	skrzydło - 40mm płyta wiórowa otworowana pokryta blachą stalową gr. 0,8mm, ocynkowana i malowana proszkowo ościeżnica - obejmująca stalowa gr. 1,5mm	skrzydło - 40mm płyta wiórowa otworowana pokryta blachą stalową gr. 0,8mm, ocynkowana i malowana proszkowo ościeżnica - obejmująca stalowa gr. 1,5mm	skrzydło - 40mm płyta wiórowa otworowana pokryta blachą stalową gr. 0,8mm, ocynkowana i malowana proszkowo ościeżnica - obejmująca stalowa gr. 1,5mm	skrzydło - 40mm płyta wiórowa otworowana pokryta blachą stalową gr. 0,8mm, ocynkowana i malowana proszkowo ościeżnica - obejmująca stalowa gr. 1,5mm	skrzydło - 40mm płyta wiórowa otworowana pokryta blachą stalową gr. 0,8mm, ocynkowana i malowana proszkowo ościeżnica - obejmująca stalowa gr. 1,5mm	skrzydło - 40mm płyta wiórowa otworowana pokryta blachą stalową gr. 0,8mm, ocynkowana z okleiną drewnopodobną ościeżnica - obejmująca stalowa gr. 1,5mm	skrzydło - konstrukcja z drewna klejonego iglastego i płyty MDF, okleina naturalna ościeżnica - obejmująca z mat. drewnopoch. z okleiną naturalną	skrzydło - konstrukcja z drewna klejonego iglastego i płyty MDF, okleina naturalna ościeżnica - obejmująca z mat. drewnopoch. z okleiną naturalną	skrzydło - profil aluminiowy jednokomorowy 45mm bez progu malowane proszkowo ościeżnica - profil aluminiowy, malowana proszkowo	skrzydło - stalowe z wypełnieniem wełną mineralną, ocynkowana i malowana proszkowo ościeżnica - stalowa	skrzydło - 40mm płyta wiórowa otworowana pokryta blachą stalową gr. 0,8mm, ocynkowana i malowana proszkowo ościeżnica - obejmująca stalowa gr. 1,5mm
WYPOSAŻENIE	samozamykacz, klamka, zamek wpuszczany, przeszklenie boczne ze szkła bezpiecznego, przezroczystego	samozamykacz, klamka, zamek wpuszczany, przeszklenie bulaj Ø400, ze szkła bezpiecznego, mlecznego, kratka nawiewna	samozamykacz, klamka, zamek wpuszczany, przeszklenie bulaj Ø400, ze szkła bezpiecznego, mlecznego, kratka nawiewna	samozamykacz, klamka, zamek wpuszczany, przeszklenie kwadrat, ze szkła bezpiecznego, mlecznego, kratka nawiewna	samozamykacz, klamka, zamek wpuszczany, przeszklenie kwadrat, ze szkła bezpiecznego, mlecznego, kratka nawiewna	samozamykacz, klamka, zamek wpuszczany	klamka, blokada łazienkowa, kratka nawiewna	klamka, blokada łazienkowa, kratka nawiewna	samozamykacz, klamka, zamek wpuszczany, przeszklenie ze szkła bezpiecznego, przezroczystego	samozamykacz, klamka, zamek wpuszczany	samozamykacz, klamka, zamek wpuszczany, przeszklenie bulaj Ø400, ze szkła bezpiecznego, mlecznego