

Katowice, dn. 2025-12-11

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Magdalena Druszcz
Pełnomocnictwo numer: 166/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 518427631

Starosta Stalowowski
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 56196 (24196N!) KTB_STALOWA_HSW zlokalizowanej w miejscowości STALOWA WOLA, ul. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 1. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	21021
2.	57572
3.	21021
4.	57572
5.	21021
6.	57572
7.	1779
8.	15
9.	15

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
10.	15
11.	12
12.	51
13.	9355/6310

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	22°3'23.5" 50°33'14.3"	800/900/1800/ 2100	40.4	21021	30	2-12/2-12/ 2-12/2-12
2.	22°3'23.4" 50°33'14.4"	3600	40.4	57572	30	-2-13
3.	22°3'23.4" 50°33'14"	800/900/1800/ 2100	40.4	21021	140	2-12/2-12/ 2-12/2-12
4.	22°3'23.5" 50°33'14.1"	3600	40.4	57572	140	-2-13
5.	22°3'23.1" 50°33'14.3"	800/900/1800/ 2100	40.4	21021	240	2-12/2-12/ 2-12/2-12
6.	22°3'23.1" 50°33'14.2"	3600	40.4	57572	240	-2-13
7.	22°3'23.5" 50°33'14.1"	80000	38	1779	95*	nd.
8.	22°3'23.5" 50°33'14.1"	38000	38	15	109*	nd.
9.	22°3'23.5" 50°33'14.1"	38000	36.8	15	153*	nd.
10.	22°3'23.5" 50°33'14.1"	38000	37.3	15	212*	nd.
11.	22°3'23.1" 50°33'14.2"	38000	36.8	12	280*	nd.
12.	22°3'23.4" 50°33'14.4"	80000	38	51	327*	nd.
13.	22°3'23.4" 50°33'14.4"	23000/80000	37	9355/6310	353*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej. (W związku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, uprzejmie informuję, że w przedmiotowej sprawie, z uwagi na siedzibę mocodawcy, właściwym organem w sprawie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa jest Prezydent m. st. Warszawy. Opłata skarbową tytułem udzielenia pełnomocnictwa została zatem uiszczona na konto ww. organu podatkowego.)
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena Patrycja
Druszcz

Date / Data: 2025-
12-11 21:10



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 10786/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 56196 (24196N!) KTB_STALOWA_HSW

Adres: STALOWA WOLA, EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 1, Powiat stalowowolski, WOJ.
PODKARPACKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-12-04

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości STALOWA WOLA, EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 1.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 56196 (24196N!) KTB_STALOWA_HSW w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Supernak Jacek
Stanisławek Jakub

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytuowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy budynku. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100	RRV4-65D-R6 CommScope	1	30	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	40.4	21021
2	3600	AAU5339W Huawei	1	30	-2-13**	40.4	57572
3	800/900/1800/2100	RRV4-65D-R6 CommScope	1	140	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	40.4	21021
4	3600	AAU5339W Huawei	1	140	-2-13**	40.4	57572
5	800/900/1800/2100	RRV4-65D-R6 CommScope	1	240	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	40.4	21021
6	3600	AAU5339W Huawei	1	240	-2-13**	40.4	57572

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380AX DC 70/80GHz 500MHz Huawei	80	1779	A80D03 Huawei	0.3	95	38
2.	NEC iPasolink 200	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	109	38
3.	NEC iPasolink 100E	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	153	36.8
4.	NEC iPasolink 200	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	212	37.3
5.	NEC iPasolink 100E	38	12	VHLP1-38 Andrew	0.3	280	36.8
6.	Ericsson Mini-Link 6352 Ericsson	80	51	ANT2_0.3 80 HP Ericsson	0.3	327	38
7.	RTN XMC-3E 23G 28MHz XPIC/ RTN 380AX DC 70/80GHz 250MHz Huawei	23/80	9355/6310	A23D80S06 Huawei	0.6	353	37

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemach: telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów. Zidentyfikowano również źródła pola-EM: linii radiowych (5GHz-90GHz), które nie wpływają istotnie na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-12-04	07:40-09:05	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		2.9	3.2	72.5	72.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zlecniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-05	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2087	SW-09	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230220

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lipca 2024 o numerze LWiMP/W/335/22 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-05	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2087	SW-10	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030449

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 listopada 2024 o numerze LWiMP/W/387/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-33	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-18	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1096585932	L4-L41.4180.205.2021.4102.2	16 grudnia 2021

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _E ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-09	Sonda SW-10	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 7m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°33'14.4" 22°3'23.8"
2	GKP w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°33'15.5" 22°3'24.5"
3	GKP w odległości poziomej 9m od anteny sektorowej az. 140° oraz anteny radioliniowej az. 153°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°33'13.7" 22°3'23.8"
4	GKP w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	50°33'13.3" 22°3'24.5"
5	GKP w odległości poziomej 2m od anteny sektorowej az. 240° oraz anteny radioliniowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°33'14.0" 22°3'23.0"
6	GKP w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	50°33'13.3" 22°3'20.9"
7	GKP w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	50°33'13.3" 22°3'20.2"
8	GKP w odległości poziomej 40m od anteny radioliniowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°33'14.4" 22°3'20.9"
9	GKP w odległości poziomej 11m od anteny radioliniowej az. 327°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°33'14.8" 22°3'23.0"
10	GKP w odległości poziomej 39m od anteny radioliniowej az. 327°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	50°33'15.5" 22°3'22.3"
11	GKP w odległości poziomej 10m od anteny radioliniowej az. 353°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°33'14.8" 22°3'23.4"
12	GKP w odległości poziomej 41m od anteny radioliniowej az. 353°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°33'15.8" 22°3'23.0"
13	GKP w odległości poziomej 12m od anteny radioliniowej az. 95°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	50°33'14.0" 22°3'24.1"
14	GKP w odległości poziomej 14m od anteny radioliniowej az. 109°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	50°33'14.0" 22°3'24.1"
15	GKP w odległości poziomej 11m od anteny radioliniowej az. 212°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°33'13.7" 22°3'23.4"
16	GKP w odległości poziomej 46m od anteny radioliniowej az. 212°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°33'13.0" 22°3'22.3"
17	GKP w odległości poziomej 46m od anteny radioliniowej az. 153°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°33'12.6" 22°3'24.5"
-	GKP w odległości poziomej 256m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°33'21.6" 22°3'29.9"
-	GKP w odległości poziomej 308m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°33'6.5" 22°3'33.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości poziomej 677m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°33'3.2" 22°2'53.2"
21	PKP na az. 360° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°33'15.5" 22°3'23.4"
22	PKP na az. 15° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	50°33'15.8" 22°3'24.1"
23	PKP na az. 45° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	50°33'15.5" 22°3'25.2"
24	PKP na az. 60° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°33'15.1" 22°3'25.9"
25	PKP na az. 76° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°33'14.8" 22°3'25.9"
26	PKP na az. 125° w odległości poziomej 20m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	50°33'13.7" 22°3'24.1"
27	PKP na az. 170° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	50°33'12.6" 22°3'23.8"
28	PKP na az. 186° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°33'12.6" 22°3'23.4"
29	PKP na az. 194° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°33'12.6" 22°3'22.3"
30	PKP na az. 210° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	50°33'13.0" 22°3'22.0"
31	PKP na az. 225° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.4	0.08	50°33'13.3" 22°3'21.6"
32	PKP na az. 255° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	50°33'13.7" 22°3'20.9"
33	PKP na az. 270° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°33'14.0" 22°3'20.5"
34	PKP na az. 286° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°33'14.4" 22°3'21.2"
35	PKP na az. 344° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°33'15.8" 22°3'22.7"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _n ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-09	Sonda SW-10	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 7m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°33'14.4" 22°3'23.8"
2	GKP w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	50°33'15.5" 22°3'24.5"
3	GKP w odległości poziomej 9m od anteny sektorowej az. 140° oraz anteny radioliniowej az. 153°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°33'13.7" 22°3'23.8"
4	GKP w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°33'13.3" 22°3'24.5"
5	GKP w odległości poziomej 2m od anteny sektorowej az. 240° oraz anteny radioliniowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°33'14.0" 22°3'23.0"
6	GKP w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°33'13.3" 22°3'20.9"
7	GKP w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°33'13.3" 22°3'20.2"
8	GKP w odległości poziomej 40m od anteny radioliniowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°33'14.4" 22°3'20.9"
9	GKP w odległości poziomej 11m od anteny radioliniowej az. 327°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°33'14.8" 22°3'23.0"
10	GKP w odległości poziomej 39m od anteny radioliniowej az. 327°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°33'15.5" 22°3'22.3"
11	GKP w odległości poziomej 10m od anteny radioliniowej az. 353°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°33'14.8" 22°3'23.4"
12	GKP w odległości poziomej 41m od anteny radioliniowej az. 353°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°33'15.8" 22°3'23.0"
13	GKP w odległości poziomej 12m od anteny radioliniowej az. 95°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°33'14.0" 22°3'24.1"
14	GKP w odległości poziomej 14m od anteny radioliniowej az. 109°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°33'14.0" 22°3'24.1"
15	GKP w odległości poziomej 11m od anteny radioliniowej az. 212°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°33'13.7" 22°3'23.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

16	GKP w odległości poziomej 46m od anteny radioliniowej az. 212°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°33'13.0" 22°3'22.3"
17	GKP w odległości poziomej 46m od anteny radioliniowej az. 153°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	50°33'12.6" 22°3'24.5"
-	GKP w odległości poziomej 256m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°33'21.6" 22°3'29.9"
-	GKP w odległości poziomej 308m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°33'6.5" 22°3'33.5"
-	GKP w odległości poziomej 677m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°33'3.2" 22°2'53.2"
21	PKP na az. 360° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	50°33'15.5" 22°3'23.4"
22	PKP na az. 15° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°33'15.8" 22°3'24.1"
23	PKP na az. 45° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°33'15.5" 22°3'25.2"
24	PKP na az. 60° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	50°33'15.1" 22°3'25.9"
25	PKP na az. 76° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°33'14.8" 22°3'25.9"
26	PKP na az. 125° w odległości poziomej 20m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°33'13.7" 22°3'24.1"
27	PKP na az. 170° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°33'12.6" 22°3'23.8"
28	PKP na az. 186° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	50°33'12.6" 22°3'23.4"
29	PKP na az. 194° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°33'12.6" 22°3'22.3"
30	PKP na az. 210° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°33'13.0" 22°3'22.0"
31	PKP na az. 225° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	50°33'13.3" 22°3'21.6"
32	PKP na az. 255° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°33'13.7" 22°3'20.9"
33	PKP na az. 270° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°33'14.0" 22°3'20.5"
34	PKP na az. 286° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°33'14.4" 22°3'21.2"
35	PKP na az. 344° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	50°33'15.8" 22°3'22.7"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{Me} i W_{Mh} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-09: 31% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-10: 30.2% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701-712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska nie stwierdzono występowania zabudowy mieszkalnej.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 56196 (24196N!) KTB_STALOWA_HSW, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:
Jowita Jakubowska
Date / Data:
2025-12-09 00:05

Koniec sprawozdania



Signed by /
Podpisano przez:
Angelika
Okoniewska
Date / Data: 2025-
12-10 10:56


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
56196 (24196NI) KTB_STALOWA_HSW

Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. KTB_STALOWA_HSW (24196N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
56196 (24196N!) KTB_STALOWA_HSW

Dokumentacja fotograficzna

