

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2022-11-24

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Murckowska 14,
40-265 Katowice

STAROSTA STALOWOWOLSKI**Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji**

o których mowa w przedłożeniu informacji dla STW3307B z dnia 2022-10-14

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla STW3307B.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

37-450 Stalowa Wola, Narutowicza 7, gm. Stalowa Wola, pow. stalowowolski

3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	26,6	PEM	1535 W	20°	0-8°	900 MHz
2	11_GHLNT	26,6	PEM	7448 W	20°	0-8°	1800 MHz

3	11_GHLNT	26,6	PEM	7890 W	20°	0-8°	2100 MHz
4	12_HV	26,6	PEM	1439 W	20°	0-8°	800 MHz
5	12_HV	26,6	PEM	9662 W	20°	0-8°	2600 MHz
6	13_Y	27,3	PEM	10192 W	20°	4-9°	3500 MHz
7	21_GHLNT	26,2	PEM	1535 W	142°	0-8°	900 MHz
8	21_GHLNT	26,2	PEM	7448 W	142°	0-8°	1800 MHz
9	21_GHLNT	26,2	PEM	7890 W	142°	0-8°	2100 MHz
10	22_HV	26,2	PEM	1439 W	142°	0-8°	800 MHz
11	22_HV	26,2	PEM	8892 W	142°	0-8°	2600 MHz
12	23_Y	26,9	PEM	10192 W	142°	4-9°	3500 MHz
13	31_GHLNT	26,2	PEM	1535 W	250°	0-8°	900 MHz
14	31_GHLNT	26,2	PEM	7448 W	250°	0-8°	1800 MHz
15	31_GHLNT	26,2	PEM	7890 W	250°	0-8°	2100 MHz
16	32_HV	26,2	PEM	1439 W	250°	0-8°	800 MHz
17	32_HV	26,2	PEM	9398 W	250°	0-8°	2600 MHz
18	33_Y	26,9	PEM	10192 W	250°	4-9°	3500 MHz
19	RL1	26,1	PEM	3548 W	76°		32 GHz
20	RL2	27	PEM	1778 W	145°		80 GHz
21	RL3	26,6	PEM	1514 W	337°		80 GHz
22	RL4	27,3	PEM	1778 W	357°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	26,6	PEM	1535 W	20°	0-8°	900 MHz
2	11_GHLNT	26,6	PEM	7448 W	20°	0-8°	1800 MHz
3	11_GHLNT	26,6	PEM	7890 W	20°	0-8°	2100 MHz
4	12_HV	26,6	PEM	1439 W	20°	0-8°	800 MHz
5	12_HV	26,6	PEM	9662 W	20°	0-8°	2600 MHz
6	13_Y	27,3	PEM	10192 W	20°	4-9°	3500 MHz
7	21_GHLNT	26,2	PEM	1535 W	142°	0-8°	900 MHz
8	21_GHLNT	26,2	PEM	7448 W	142°	0-8°	1800 MHz
9	21_GHLNT	26,2	PEM	7890 W	142°	0-8°	2100 MHz
10	22_HV	26,2	PEM	1439 W	142°	0-8°	800 MHz
11	22_HV	26,2	PEM	8892 W	142°	0-8°	2600 MHz
12	23_Y	26,9	PEM	10192 W	142°	4-9°	3500 MHz
13	31_GHLNT	26,2	PEM	1535 W	250°	0-8°	900 MHz
14	31_GHLNT	26,2	PEM	7448 W	250°	0-8°	1800 MHz
15	31_GHLNT	26,2	PEM	7890 W	250°	0-8°	2100 MHz
16	32_HV	26,2	PEM	1439 W	250°	0-8°	800 MHz
17	32_HV	26,2	PEM	9398 W	250°	0-8°	2600 MHz
18	33_Y	26,9	PEM	10192 W	250°	4-9°	3500 MHz
19	RL1	26,1	PEM	7079 W	76°		32 GHz
20	RL2	26,6	PEM	1778 W	77°		80 GHz
21	RL3	26,6	PEM	1514 W	337°		80 GHz
22	RL4	27,3	PEM	1778 W	357°		80 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

8) (uchylony)

-/-

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr SP_ 2022-11-001-10-S_STW3307B z dnia 2022-11-09, Nr akredytacji PCA – AB 1294.

Koordinator OŚ

Wioleta Jakubczyk

kom. 790004069

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Wioleta Urszula
Jakubczyk

Data: 2022.11.24 19:46:19 CET




AB 1294



LABORATORIUM ANTEO Sp. z o.o.
ul. Chryzantem 23
41-700 Ruda Śląska
e-mail: laboratorium@anteo.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W OTOCZENIU STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI P4 DLA POTRZEB OCHRONY LUDZI I ŚRODOWISKA

Nr stacji	Miejsce wykonania pomiarów:	Data wykonania pomiarów:	Data wydania sprawozdania:
STW3307B	Stalowa Wola, ul. Narutowicza 7	2022-11-07	2022-11-09
Zleceniodawca:	P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa		
Nr ewidencyjny sprawozdania:	SP_2022-11-001-10-S_STW3307B		
Sprawozdanie wykonała:	Sprawdził:	Autoryzował/Data:	
Ewelina Bielica Specjalista ds. pomiarów PEM	Magdalena Gabryel Specjalista ds. jakości	 Dokument podpisany przez Daniel Kukielka Data: 2022.11.09 16:45:18 CET Daniel Kukielka Kierownik laboratorium	

1. Wstęp

Badania wykonano na podstawie umowy z dnia 2018-08-31 pomiędzy firmą Laboratorium Anteo sp. z o.o., ul. Chryzantem 23/1, 41-700 Ruda Śląska, a firmą P4 Sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa, przekazanej do realizacji laboratorium Anteo.

Sprawozdanie przedstawia wyniki sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji - stacji bazowej STW3307B będącej obiektem radiokomunikacyjnym P4 Sp. z o.o., w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu ww. instalacji.

Wyniki pomiarów odnoszą się wyłącznie do istniejącej konfiguracji instalacji antenowej. Każda zmiana konfiguracji o ile zmiana ta może mieć wpływ na zmiany poziomów pól elektromagnetycznych wiąże się z koniecznością wykonania nowego badania

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB1294. Data ważności certyfikatu akredytacji: od 2019-10-28 do 2023-10-27. Zakres wykonywanych przez laboratorium badań podany jest pod adresem www.pca.gov.pl.

Akredytacja Laboratorium w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2018-02 oznacza spełnienie wymagań dotyczących kompetencji technicznych i systemu zarządzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań.

2. Metoda badań

- Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258, Dz. U. 2022 poz. 1121).

3. Akty prawne

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 1121).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448).

4. Odstępstwa/ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej

Na podstawie art. 122a ust. 1b ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., (Dz. U 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.) pomiary PEM w lokalach mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym badanej stacji bazowej nie zostały przeprowadzone.

5. Lokalizacja obiektu badań

Badany obiekt znajduje się w miejscowości Stalowa Wola, ul. Narutowicza 7.
Współrzędne geograficzne obiektu: 22°03'58.53"E, 50°33'56.37"N.

6. Opis badania

Badany obiekt jest obiektem radiokomunikacyjnym sieci komórkowej (radiowa stacja bazowa telefonii mobilnej w sieci o przeznaczeniu publicznym). Anteny zainstalowano na dachu budynku. Na obiekcie zainstalowano urządzenia pracujące w pasmach częstotliwości 3500MHz, 2600MHz, 2100MHz, 1800MHz, 900MHz, 800MHz oraz radiolinii 80GHz, 32GHz. Pomiary pól elektromagnetycznych zostały wykonane w szczególności w tych miejscach, w których na podstawie przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono

występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do dopuszczalnych. Na kierunku zbliżonym do azymutu anten pomiary wykonano do obliczonej odległości występowania pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie w miejscach dostępnych dla ludności, pochodzących z badanej instalacji. Pomiary wykonano w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od urządzeń, obiektów i elementów metalowych.

Wszelkie dane dotyczące źródeł promieniowania (min. wysokość anten, częstotliwość pracy) oraz współrzędne geograficzne obiektu pochodzą od zleceniodawcy.

Badanie zostało przeprowadzone w godz. od 11:40 do 13:00 przez:

Marcin Bieda – Specjalista ds. pomiarów PEM

7. Warunki atmosferyczne

Temperatura powietrza	Przed: 12,1° C	Po: 12,1° C
Wilgotność powietrza	Przed: 74,5%	Po: 74,5%

Brak opadów atmosferycznych w czasie przeprowadzania badania.

Pomiary zostały wykonane przy temperaturze i wilgotności względnej nie wyższej niż dopuszczalna specyfikacją miernika.

8. Parametry techniczne obiektu badań

Parametry techniczne przekazane przez zleceniodawcę.

Tabela nr 1 – Parametry systemu nadawczo – odbiorczego pracującego w paśmie 3500MHz, 2600MHz, 2100MHz, 1800MHz, 900MHz, 800MHz

Tabela nr 2 – Parametry linii radioliniowej

Parametry systemu nadawczo odbiorczego pracującego w paśmie – 3500MHz, 2600MHz, 2100MHz, 1800MHz, 900MHz, 800MHz – tabela 1

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				Całodobowa 24h					
Warunki pracy				Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Lp.	Typ nadajnika	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość środka elektr. anteny [m n.p.t.]	Pasma [Mhz]	Kąt nachylenia [°]	EIRP dla anteny [W]	LON	LAT
1	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Huawei	20	26,6	800	0 - 8	11101	22°03'58.53"E	50°33'56.37"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx	ATR4518R6			2600	0 - 8		22°03'58.53"E	50°33'56.37"N
2	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Huawei ATR4518R6	20	26,6	900	0 - 8	16873	22°03'58.53"E	50°33'56.37"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				1800	0 - 8		22°03'58.53"E	50°33'56.37"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				2100	0 - 8		22°03'58.53"E	50°33'56.37"N
3	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Ericsson AIR 3278	20	27,3	3500	4 - 9	10192	22°03'58.53"E	50°33'56.37"N
4	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Huawei ATR4518R6	142	26,2	800	0 - 8	10331	22°03'58.45"E	50°33'56.22"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				2600	0 - 8		22°03'58.45"E	50°33'56.22"N
5	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Huawei ATR4518R6	142	26,2	900	0 - 8	16873	22°03'58.45"E	50°33'56.22"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				1800	0 - 8		22°03'58.45"E	50°33'56.22"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				2100	0 - 8		22°03'58.45"E	50°33'56.22"N
6	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Ericsson AIR 3278	142	26,9	3500	4 - 9	10192	22°03'58.45"E	50°33'56.22"N
7	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Huawei ATR4518R6	250	26,2	800	0 - 8	10837	22°03'58.45"E	50°33'56.22"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				2600	0 - 8		22°03'58.45"E	50°33'56.22"N
8	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Huawei ATR4518R6	250	26,2	900	0 - 8	16873	22°03'58.45"E	50°33'56.22"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				1800	0 - 8		22°03'58.45"E	50°33'56.22"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				2100	0 - 8		22°03'58.45"E	50°33'56.22"N

9	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Ericsson AIR 3278	250	26,9	3500	4 - 9	10192	22°03'58.45"E	50°33'56.22"N
---	-------------------	----------------------	-----	------	------	-------	-------	---------------	---------------

Parametry systemu nadawczo – odbiorczego linii radioliniowej – Tabela nr 2

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Linia radiowa				Antena					
L p.	Typ nadajnika	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstal. [m]	LON	LAT
1	OPTIX RTN/HUAWE I	32	26	0.6- 32(A32D06)	0,6	76	26,1	22°03'58 .45"E	50°33'56 .22"N
2	OPTIX RTN/HUAWE I	80	19	0.3- 80(VHLP1- 80)	0,3	77	26,6	22°03'58 .45"E	50°33'56 .22"N
3	OPTIX RTN/HUAWE I	80	18	0.3- 80(A80S03)	0,3	337	26,6	22°03'58 .45"E	50°33'56 .22"N
4	OPTIX RTN/HUAWE I	80	19	0.3- 80(VHLP1- 80)	0,3	357	27,3	22°03'58 .45"E	50°33'56 .22"N

9. Sposób identyfikacji pola elektromagnetycznego

Niezbędnych informacji na temat źródeł pól udzielił Specjalista ds. Administracji Projektu P4 Sp. z o.o., który nie brał udziału w badaniach. Identyfikację źródeł i parametrów technicznych wykonano na podstawie analizy przekazanej ze zleceniem dokumentacji oraz obserwacji w miejscu wykonywania badań.

Z informacji zleciennodawcy wynika, że podczas badania anteny użytkownika o sterowanych wiązkach zostały ustawione w sposób opisany zgodnie z punktem 13 ppkt.2 rozporządzenia *Dz. U. 2020, poz. 258 Dz.U. 2022 poz. 1121*.

10. Opis terenu

Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci P4 Sp. z o.o. STW3307B zlokalizowana jest na dachu budynku w miejscowości Stalowa Wola, ul. Narutowicza 7. Anteny sektorowe są zainstalowane na wysokości 26,2m, 26,6m, 27,3m n. p. t. Urządzenia nadawczo – odbiorcze znajdują się w szafach, które umieszczone są na dachu. Bezpośrednim sąsiedztwem stacji są tereny użyteczności publicznej oraz zabudowa mieszkaniowa.

W badanym środowisku zidentyfikowano urządzenia innych operatorów mogące mieć wpływ na wyniki mierzonego pola EM. Pomiary zostały przeprowadzone jako szerokopasmowe w danym zakresie częstotliwości, w związku z tym uwzględniają grupy instalacji/urządzeń emitujących pola EM o poziomach najwyższych w danym zakresie częstotliwości.

11. Sprzęt pomiarowy

Tabela nr 3 – Sprzęt pomiarowy

Lp.	Nazwa i typ urządzenia	Numer identyfikacyjny
1.	Zestaw pomiarowy NARDA NBM-520 wraz z sondą EF9091*	2403/01B D-2211 2402/18B A-0148
2.	Zestaw pomiarowy NARDA NBM-520 wraz z sondą EF0691*	2403/01B D-2211 2402/14B H-1142
3.	Termohigrometr ETI 6000	D10410674
4.	Dalmierz laserowy GLM 250 VF	209147077

*Zestaw pomiarowy przed wykonaniem pomiarów został sprawdzony za pomocą uniwersalnego testera sond UTEST-7

Tabela nr 4 – Szerokopasmowe mierniki pola elektromagnetycznego

Lp.	Nazwa i typ urządzenia	Zakres pomiarowy	Numer świadectwa wzorcowania	Data następnego wzorcowania
1.	Miernik Narda NBM-520	Zależny od sondy	LWiPM/W/336/21**	2023-11-04
2.	Sonda Narda EF9091	0,58 – 300V/m 80MHz – 90GHz	LWiPM/W/336/21**	2023-11-04
3.	Sonda Narda EF0691	0,53 – 536V/m 0,1MHz – 6GHz	LWiPM/W/336/21**	2023-11-04

**LWiPM – Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki, Politechnika Wroclawska

Tabela nr 5 – Sprzęt uzupełniający

Lp.	Nazwa i typ urządzenia	Zakres pomiarowy	Numer świadectwa wzorcowania	Data następnego sprawdzenia
1.	Termohigrometr ETI 6000	-20 + +50°C 0 – 100%RH	648-1653/21***	2023-07-15
2.	Dalmierz laserowy Bosch GLM 250 VF	0,05 – 250m	215.1-M11-4180-116/13****	2022-12-23
3	Urządzenie GPS GPSMAP 62ST	-	-	2023-03-09

***Laboratorium Pomiarowe INTRON

****Zakład Długości Kąta GUM

12. Wyniki badań

Tabela nr 6 – Wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Zmierzona wartość natężenie pola ² E [V/m]	Natężenie pola ³ E [V/m]	Natężenie pola ⁴ H [A/m]	Wysokość Pomiaru ⁵ [m]	Współrzędne geograficzne pionu	Wartości WME ⁶	Wartości WMH ⁶
1	Przy bloku, ul. Staszica 13	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	50.56592 22.06615	0,03	0,03
2	Chodnik, ul. Staszica	2,2	2,8	0,007	2,00	50.56607 22.06620	0,10	0,10
3	GKP ¹ 20°, przy pomniku	3,1	4,0	0,011	1,00	50.56617 22.06670	0,14	0,14
4	Przy bloku, ul. Staszica 12	1,2	1,5	0,004	1,80	50.56656 22.06694	0,06	0,06
5	Przy przychodni weterynaryjnej	1,8	2,3	0,006	1,70	50.56687 22.06679	0,08	0,08
6	Przy bloku, ul. Staszica 16	1,2	1,5	0,004	2,00	50.56697 22.06718	0,06	0,06
7	GKP 20°, teren zieleni, ul. Wyszyńskiego 21a	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	50.56784 22.06756	0,03	0,03
8	Przy bloku, ul. Staszica 12	2,4	3,1	0,008	1,00	50.56612 22.06696	0,11	0,11
9	Przy sklepie Społem	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	50.56586 22.06697	0,03	0,03
10	Przy bloku, ul. Staszica 8	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	50.56544 22.06703	0,03	0,03
11	GKP 142°, chodnik, ul. Staszica	1,5	1,9	0,005	1,80	50.56514 22.06687	0,07	0,07
12	GKP 142°, przy bloku, ul. Staszica 6	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	50.56486 22.06720	0,03	0,03
13	GKP 142°, chodnik, ul. Mickiewicza 14	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	50.56422 22.06793	0,03	0,03
14	GKP 142°, parking, ul. Staszica 4	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	50.56365 22.06870	0,03	0,03
15	Przy bloku, ul. Staszica 9	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	50.56540 22.06638	0,03	0,03
16	Przy bloku, ul. Wolności 4a	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	50.56529 22.06567	0,03	0,03
17	GKP 250°, przy bloku,	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	50.56544	0,03	0,03

	ul. Narutowicza 9a					22.06538		
18	Przy bloku, ul. Wolności 6	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	50.56561 22.06511	0,03	0,03
19	Przy bloku, ul. Wolności 8	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	50.56564 22.06503	0,03	0,03
20	GKP 250°, przy Urzędzie Miasta	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	50.56518 22.06411	0,03	0,03
21	GKP 250°, przy szkole – parking	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	50.56483 22.06264	0,03	0,03
22	Chodnik, ul. Narutowicza 6	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	50.56563 22.06565	0,03	0,03
23	Przy bloku, ul. Narutowicza 8	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	50.56617 22.06581	0,03	0,03

* wynik spoza zakresu akredytacji - przy wskazaniach sondy poniżej dolnego zakresu akredytacji dla punktu pomiarowego, przyjęto do obliczeń wyniku skorygowanego wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru tj. dolna granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody 0,7 V/m.

¹ - GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

² – wynik pomiaru, z uwzględnieniem współczynników Cf (charakterystyka częstotliwościowa) i Cd (charakterystyka dynamiczna).

³ - wynik pomiaru natężenia skutecznego pola elektromagnetycznego powiększony o niepewności pomiaru. Wartość chwilowa, zgodnie z pkt. 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu Dz. U. 2020 poz.258, Dz. U. 2022 poz. 1121

⁴ - wartość wyznaczona na podstawie pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z zależności: $H = E/377$, z uwzględnieniem niepewności pomiaru (dla pomiarów wykonanych od źródła w odległości zgodnie z pkt.3 załącznika do rozporządzenia Dz. U. 2020 poz.258, Dz. U. 2022 poz. 1121).

⁵ - wysokość liczona jest od poziomu podłoża, gruntu

⁶ - wartości wskaźnikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1 rozporządzenia Dz. U. 2020 poz.258 i Dz.U. 2022 poz. 1121:

$$WM_E = \frac{E}{\min(ME_{gr})} \quad WM_H = \frac{H}{\min(MH_{gr})}$$

gdzie:

WME (WMH) – oznacza wartość wskaźnikową poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej (magnetycznej) pola,

E (H) – oznacza zmierzoną wartość skuteczną natężenia pola elektrycznego E, wyrażoną w V/m, (natężenia pola magnetycznego H, wyrażonego w A/m), uśrednioną w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub zgodnie z pkt. 11 załącznika do rozporządzenia Dz. U. 2020 poz.258, Dz. U. 2022 poz. 1121 min(ME_{gr}), (min MH_{gr}) – oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej (magnetycznej) pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wyrażoną w V/m rozporządzeniem Min. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku Dz.U 2019 poz.2448.

Oszacowana niepewność rozszerzona przeprowadzonych pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego nie przekracza 27,8 % (niepewność rozszerzona przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok.95% i współczynniku k=2).

Badanie wykonywano metodą dwóch sond szerokopasmowych opisaną w dokumencie Z7.4.5 Ocena możliwości realizacji metody badawczej wydanie z 2020-03-05 W każdym z pionów pomiarowych sprawdzono i wykluczono udział promieniowania radiolinii w badanym widmie, korzystając z w/w metody.

13. Podsumowanie

Dopuszczalny poziom promieniowania, dla poszczególnych zakresów częstotliwości, charakteryzują parametry fizyczne określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448) – tabela nr 7.

Tabela nr 7 – Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności.

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
0 Hz	10000	2500	ND
Od 0 Hz do 0,5 Hz	ND	2500	ND
Od 0,5 Hz do 50 Hz	10000	60	ND
Od 0,05 Hz do 1 kHz	ND	3 / f	ND
Od 1 kHz do 3 kHz	250 / f	5	ND
Od 3 kHz do 150 kHz	87	5	ND
Od 0,15 MHz do 1 MHz	87	0,73 / f	ND
Od 1 MHz do 10 MHz	87 / f ^{0,5}	0,73 / f	ND
Od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073	2

Od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	f / 200
Od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

Podczas badania przyjęto, jako wartości dopuszczalną poziomu pola elektromagnetycznego w środowisku wartość 2 W/m^2 (28 V/m), tj. wartość dopuszczalną dla dolnego zakresu pasma 400MHz - 2000MHz.

Pomiary wykonano dla średniego kąta pochylenia wiązki. Przeprowadzone badania w środowisku, w obszarze pomiarowym, w otoczeniu badanej stacji bazowej, w zmierzonych pionach pomiarowych, nie wykazały przekroczenia 60% wartości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. W związku z tym nie wymagane są dodatkowe pomiary dla największego i najmniejszego stosowanego lub planowanego kąta pochylenia wiązki, zgodnie z pkt 13. ppkt. 2 załącznika do rozporządzenia Dz. U. 2020 poz.258, Dz. U. 2022 poz. 1121. Zgodnie z pkt 25 załącznika do rozporządzenia Dz. U. 2020r. poz. 258 i Dz. U 2022 poz. 1121, nie jest wymagane wykonanie pomiaru miernikiem selektywnym.


Stwierdzenie zgodności:


Na podstawie wytycznych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 i Dz. U 2022, poz. 1121) oraz na podstawie otrzymanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od klienta, stwierdzono iż w miejscach dostępnych dla ludności do których uzyskano dostęp, w żadnym punkcie/pionie pomiarowym, w środowisku wokół stacji bazowej **STW3307B** nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, określonych w tabeli nr 7, w badanym zakresie pomiarowym od 400MHz do 90 GHz.

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w przepisach wydanych na podstawie art.122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska uznaje się za dotrzymane w badanym obszarze pomiarowym, w zmierzonych pionach pomiarowych, gdyż w wyniku zastosowania sprawdzenia dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o którym mowa w pkt. 25 ppkt.1 i pkt. 26 (załącznika do rozporządzenia Dz. U. 2020, poz. 258 i Dz. U 2022, poz. 1121), żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza 1.

14. Załączniki

Załącznik nr 1 – Rysunek poglądowy terenu, rozmieszczenie pionów pomiarowych na terenie wokół stacji
Załącznik nr 2 – Rysunek poglądowy terenu, rozmieszczenie pionów pomiarowych na terenie wokół stacji, powiększenie





Koniec sprawozdania

